

# FICHE TECHNIQUE

# TRAITEMENT DU BOIS INSECTICIDE PRÊT À L'EMPLOI

TRAITEMENT DU BOIS INSECTICIDE PRÊT À L'EMPLOI

### **PRÉSENTATION**

Il s'agit d'un traitement insecticide préventif et curatif, prêt à l'emploi, destiné à la protection des bois contre les insectes xylophages. Il est incolore et ne teinte pas les bois. Après séchage, il pourra être recouvert par une peinture, une lasure, un vernis ou une colle à bois.

### **DOMAINES D'APPLICATION**

Il s'applique sur les supports bois de la construction (poutre, poteau, barrière, terrasse...) et présente un large spectre d'efficacité contre les insectes à larves xylophages, les coléoptères, les lyctus, les termites... Il est destiné à des utilisateurs professionnels et au grand public.

#### **MODE D'EMPLOI**

Agiter avant emploi. Appliquer en 2 couches par pulvérisation basse pression, brosse ou injection. Les bois doivent être propres, exempts de poussière de bois et d'autres contaminants. Le produit est sec au toucher en 1 heure, recouvrable après 24 heures (selon le bois et les conditions ambiantes). Les personnes et les animaux non protégés doivent être tenus à l'écart des zones traitées pendant 48 heures, jusqu'au séchage complet.

CONSOMMATION: 300 ml/m<sup>2</sup> (1 litre pour 3 m<sup>2</sup>) en curatif et 200 ml/ m<sup>2</sup> (1 litre pour 5 m<sup>2</sup>) en préventif.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 24 à 48 heures.

SÉCHAGE COMPLET: 48 heures.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique : Liquide

Odeur : Caractéristique

pH : 7.5

Masse volumique :  $1.01 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$ Solubilité : Hydrosoluble

Serra Perra



# FICHE TECHNIQUE

#### **STOCKAGE**

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +40°C. Conservation : 24 mois.

### **SÉCURITÉ**

Pictogrammes de danger :





GHS09

GHS07

#### Mention d'avertissement :

**ATTENTION** 

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence - Prévention :

P264 Se laver ... soigneusement après manipulation.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection

des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P312 EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de

malaise.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent

être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation

locale.

Autres dangers:

EUH208 Contient de la perméthrine. Peut déclencher une réaction allergique.

EUH401 Pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement, l'environnement, se conformer

aux instructions d'utilisation.

Etiquetage des biocides :

Substances actives PERMETHRINE

CAS 52645-53-1 0.250 % m/m TP 08

6 Stang Vran, 29340 Riec-sur-Belon FRANCE09.80.39.65.94 - 06.79.13.49.00 - contact@sierra-industrie.com





# FICHE TECHNIQUE

### RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

