

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

FIXATEUR ET PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

PRÉSENTATION

Fixateur et primaire d'adhérence, prêt à l'emploi, qui favorise l'accrochage des mortiers, enduits ou plâtre sur les supports. Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, améliore l'adhérence sans nécessité de piquage et assure la durabilité des travaux.

DOMAINES D'APPLICATION

Il adhère sur la plupart des supports pour faciliter leur recouvrement par un enduit, du mortier ou du plâtre.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Mettre en oeuvre les enduits, mortiers, plâtre avant séchage de la couche d'accrochage.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Odeur	: Caractéristique
pH	: 7.00 - 8.50
Masse volumique	: 1.00 ± 0.01 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.
Conservation : 24 mois.



FICHE TECHNIQUE

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.