

0711CECANET



NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT ECOLOGIQUE des SURFACES, MATÉRIELS, RÉCIPIENTS

- Action rapide polyvalente
- Stable en eau de dureté élevée
- Pratiquement sans odeur, ne confère pas d'odeur aux surfaces nettoyées
- Usage en agroalimentaire 
- Facilement biodégradable OCDE 301 F
- N'attaque pas les métaux ferreux



Le produit objet du test est facilement biodégradable selon la norme OCDE 301 F. Ce résultat positif permet de considérer que le 0711 se dégradera rapidement et complètement dans des conditions d'aérobiose dans la plupart des environnements, y compris les stations d'épuration biologique des eaux usées.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE	: Liquide.
MASSE VOLUMIQUE	: 1050 g/l + /- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	: Alcaline.
pH PUR	: 13,10 environ
pH à 5 %	: 11.60 environ
TENSION SUPERFICIELLE à 5 %	: 33,1 dyne/cm
COULEUR D'IDENTIFICATION	: Jaune
ODEUR	: Alcaline sans ajout de parfum.
INFLAMMABILITÉ	: NON Inflammable

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

COMPATIBILITE ENVIRONNEMENTALE

TESTS de BIODEGRADABILITE FINALE effectués selon le REFERENTIEL
Méthode OCDE 301 F DIN EN 29408 – ISO 9408
sur la totalité de la composition

Le produit est certifié Facilement BIODEGRADABLE PV du Rapport d'Essai n° B/10347/1

Miscible dans l'eau en toutes proportions.

Non inflammable.

Fonctions DÉGRAISSANTES ACTIVES SUR LES GRAISSES D'ORIGINES DIVERSES ET PEPTISANTES des souillures d'aliments.

Facilement rinçable. Faible pouvoir moussant aux concentrations d'utilisation.

► **Fortement dégraissant et pénétrant, recommandé pour le nettoyage de toutes surfaces :**

carrelages	revêtements plastiques	stratifiés	surfaces métalliques
bâches	surfaces peintes lessivables	Stores, etc	Ensembles mécaniques

APPLICATIONS :

- Nettoyage des locaux professionnels ou industriels, sols murs, portes
- Dégraissage des pièces et ensembles mécaniques.
- Nettoyages, rénovation de locaux sanitaires, d'immeubles en collectivité
- Nettoyage lessivage de murs, surfaces peintes, avant remise en peinture par les professionnels du bâtiment, peintres, etc...



MODES ET DOSES D'EMPLOI

S'utilise toujours dilué dans l'eau froide ou tiède

Application par → Pulvérisation
→ Trempage
→ Brossage
→ A l'éponge

Concentration de dilution à adapter en fonction de :

- L'origine et l'épaisseur des salissures et dépôts
- La nature des surfaces et supports à nettoyer
- La fréquence des nettoyages et méthode d'application

Généralement : En nettoyages fréquents, dilution de 1 à 2 %

Pour nettoyage de surfaces sales, grasses, en dilution à 5 à 15 % dans l'eau froide ou tiède

Laisser agir, activer le nettoyage si nécessaire à l'aide d'une brosse et rincer à l'eau claire.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une association de fonctions nettoyantes, et émulsionnantes de sels alcalins, additif complexant anticalcaire, alcools supérieurs, émulseur non ionique.

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.



RECOMMANDATIONS



DANGER

H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Utilisations réservées aux professionnels

Contient : METASILICATE DE DISODIUM / ALCOOL GRAS ETHOXYLE
Contient

- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

- . Conserver hors de la portée des enfants
- . Protéger du gel au stockage. Températures optimales de stockage de 5 à 35 °C.
- . Eviter le contact avec les yeux, la peau.
- . Ne pas appliquer le produit concentré sur surfaces en aluminium anodisé, verre, peintures sensibles aux produits alcalins, en cas de contact rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. (Dans le cas de supports fragiles, faire un essai préalable afin de déterminer la concentration optimale de la solution de nettoyage).

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA :** Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.